

Revisão 01

Data: 26/07/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do produto: SELAMAIS COLA MADEIRA

Código interno de identificação do produto: SELAMAIS COLA MADERIA

Nome da empresa: M. MONTANO SELANTES LTDA.

Endereço: Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –
Jardinópolis/SP.

Telefone para contato: (016) 3663-5729

Telefone para emergência: Pró-Química – Brasil 0800-118270
Bombeiros: 193

SELA MAIS COLA MADEIRA

Descrição:

SELA MAIS COLA MADEIRA é ideal para colagem e reparos em peças de madeira em geral. Devido seu bico aplicador e tecnologia de pega inicial ainda úmido, facilita as manutenções em móveis, tacos, cavilhas, encaixes de madeira, etc. Apresenta alto grau de aderência e elevada resistência.

Excelente desempenho de colagem em materiais, como: **PEÇAS DE MADEIRA / ENCAIXES / BUCHAS / CAVILHAS / PORTAS / JANELAS / TACOS / MÓVEIS**

Propriedades:

Revisão 01

Data: 26/07/2022

Tipo Químico:	Poliacetato de vinila em dispersão aquosa
Aparência:	Líquido Amarelo
Aspecto de película:	Levemente opaca e flexível
Odor:	Leve e característico
Densidade 25°C (g/cm ³):	1,02 – 1,10
Cura Inicial (min):	15 – 30 madeira 01 – 05 papel
Cura Funcional (hora):	1 – 3
Cura Total (hora):	24
Viscosidade Brookfield RVT (20rpm, Spindle 05, 25°C) cPs (mPa.s):	8.500 – 12.500
Teor de Sólidos (%):	45 - 50
pH 25°C	5,0 - 8,0

Usos:

- 1) As superfícies a serem coladas deverão estar limpas, planas e secas.
- 2) Aplique o adesivo então somente sobre uma das superfícies juntando-as imediatamente (utilizar o bico aplicador, pincel, rolo, etc que preencha todasuperfície). 3) Mantenha a peça sobre pressão até a secagem total do adesivo (aprox. 4 horas)

Observação: A pressão aplicada deve ser em função do tipo de madeira. Não ultrapassar 5 minutos o tempo em aberto para montagem.

- 3) Para o máximo desempenho aguarde 24 horas.

Revisão 01

Data: 26/07/2022

Rendimento: 150 a 200 g/m²

Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano com água.
Para informações sobre segurança no manuseio solicite a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

Embalagem:

Embalagem de 90g

Armazenagem:

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Este produto é melhor armazenado entre 5 e 30°C, em ambiente seco, ventilado e longe de intempéries. Após o uso feche a embalagem hermeticamente

A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.