

Revisão 01

Data: 26/07/2022

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.**

**Nome do produto:** SELAMAIS FIXA CUBA

**Código interno de identificação do produto:** SELAMAIS FIXA CUBA

**Nome da empresa:** M. MONTANO SELANTES LTDA.

**Endereço:** Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Jardinópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3663-5729

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270 Bombeiros:  
193

**FIXA CUBA**

O **SELAMAIS FIXA CUBA** é um calafetador sintético formulado com polímeros de alta densidade, resinas sintéticas e solventes aromáticos.

Selamais Fixa Cuba é indicado para fixação de cubas de aço inox, louças ou pedras, inerte, com alta adesividade em vários substratos como concreto, metais, vidros, mármore, granitos, etc.

Devido ao seu alto poder de adesão, pode também ser aplicado em certos casos, utilizado como adesivo.

**PROPRIEDADES TÍPICAS:**

Sólidos \_\_\_\_\_ 40 a 50% Resistência  
à ruptura após secagem total \_\_\_\_\_ p.s.i. 2.000 Dureza SHORE A  
após secagem total 85/90

**Resistência à temperatura ----- 50°C a +120°C**

Densidade \_\_\_\_\_ 0,90/0,95 Tempo de

---

M. Montano Selantes Ltda

Rua: Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Cep: 14.680-000 - Jardinópolis– SP.

 Fone: (16) 3663 5729 - Fone/Fax: (16) 3693 3311

 [www.selamais.com.br](http://www.selamais.com.br) -  e-mail: [comercial@selamais.com.br](mailto:comercial@selamais.com.br)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

secagem ao toque \_\_\_\_\_ 60' Secagem total  
24 a 48 horas Peso Específico: \_\_\_\_\_ 0,980 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup> ( ME 005 ).  
Viscosidade Debitômetro \_\_\_\_\_ 4 à 5 min ( ME 001 ).  
Revisão 01 Teor de sólidos \_\_\_\_\_ 63 % Mínimo ( ME 006 ).  
Data: 26/07/2022  
Teor de cinzas: \_\_\_\_\_ 1% Máximo ( ME 007 ).  
Aspecto: \_\_\_\_\_ Pasta

Composição: Resinas Sintéticas, elastômeros e solventes Embalagens:  
Tubos de Alumínio.  
Aceita Pintura c/ tintas Latéx ou a base de solventes, não contem ácido acético.

### **CÔRES**

Incolor, Cinza, Alumínio, Branco ou Preto.

### **Descrição:**

Selante a base de resina sintética e solvente secagem ao ar. Excelente resistência às intempéries e RUV (Raios Ultra Violetas). Tempo de cura de 24 a 48 horas. Depois de seca pode ser pintada.

Após secagem pode ser pintado com tinta à base de solvente ou emulsão. Em muitos casos substitui com vantagens o Silicone, por apresentar maior força de adesão e coesão e por não oxidar chapas de aço ou ferro.

Para limpeza usar thinner, água rã ou álcool.

Por ser um produto formulado com solventes orgânicos devem ser usados com certas precauções: como local ventilado e cuidados inerentes a produtos inflamáveis.

### **Aplicações:**

Selamais Fixa Cuba é indicado para fixação de cubas de aço inox, louças ou pedras, inerte, com alta adesividade em vários substratos como concreto, metais, vidros, mármore, granitos, etc.

É ideal para soldagens químicas de metais. É largamente utilizado em escala industrial, substituindo vários tipos de soldas.

### **Vantagens:**

- Fácil e rápida aplicação;

---

M. Montano Selantes Ltda

Rua: Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Cep: 14.680-000 - Jardinópolis- SP.

 Fone: (16) 3663 5729 - Fone/Fax: (16) 3693 3311

 [www.selamais.com.br](http://www.selamais.com.br) -  e-mail: [comercial@selamais.com.br](mailto:comercial@selamais.com.br)

- Depois de seca poderá ser pintada; - Substitui a massa plástica com excelência.

**Cuidados:**

Aplicar em local ventilado. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito. Procure um médico imediatamente. Deixe longe do alcance de crianças e animais.

**Validade:**

Revisão 01

Data: 26/07/2022

48 meses a partir da data de fabricação, desde que seja guardado em local fresco e seco, ao abrigo das intempéries.

**Modo de Aplicar:**

Para colagem da cuba orientamos colocar 2 grampos para que haja a imobilização da cuba e para que dê tempo do produto Selamais Fixa Cuba secar sem que haja movimento na cuba e assim garanta uma boa secagem. O Tempo de Secagem total do produto é de 24 a 48 horas, dependendo do clima.

**Preparação de superfícies:** As superfícies devem estar limpas, isentas de umidade, oleosidade e de partículas soltas. Para as superfícies de diferentes e específicos substratos recomendamos a realização de testes preliminares.

**Manuseio:** Para tubo de alumínio, coloque o bico plástico aplicador e corte sua ponta de acordo com o tamanho desejado. Aplique o produto utilizando pistolas manuais (de boa qualidade) ou pneumáticas. Diferentemente de outras marcas similares, o Selamais Fixa Cuba mantém as suas propriedades originais depois do tubo aberto, desde que após o manuseio o mesmo seja fechado tapando-se a ponta do bico aplicador, deixando sempre cheio de resina sintética o bico aplicador.

**Acabamento e retrabalho:** Devem ser realizados antes do tempo de formação de película do selante. Não utilize solventes sobre a resina sintética, mesmo após a cura. Antes de utilizar qualquer produto, faça um teste preliminar de compatibilidade com o selante.

**Pintura:** Selamais Fixa Cuba, pode ser pintado após o tempo de formação de película. Entretanto, recomendamos que a pintura seja realizada após a cura total do selante, para uma melhor qualidade de acabamento. A dureza e a espessura da

---

M. Montano Selantes Ltda

Rua: Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Cep: 14.680-000 - Jardinópolis– SP.

 Fone: (16) 3663 5729 - Fone/Fax: (16) 3693 3311

 [www.selamais.com.br](http://www.selamais.com.br) -  e-mail: [comercial@selamais.com.br](mailto:comercial@selamais.com.br)

camada de tinta vão diminuir a elasticidade da superfície do selante, podendo ocasionar trincas na pintura.

**Remoção de resíduos:** Selamais Fixa Cuba não curado pode ser removido das ferramentas e equipamentos utilizando-se alguns solventes orgânicos alifáticos, gasolina, querosene, thinner etc. Após a cura, só poderá ser removido mecanicamente.

Para informações adicionais ou para outras aplicações, favor consultar nosso departamento técnico.