

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do produto: SELAMAIS PU FLEX

Código interno de identificação do produto: SELAMAIS PU FLEX

Nome da empresa: M. MONTANO SELANTES LTDA.

Endereço: Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –
Jardinópolis/SP.

Telefone para contato: (016) 3663-5729

Telefone para emergência: Pró-Química – Brasil 0800-118270
Bombeiros: 193

Descrição:

O **SELAMAIS PU FLEX** É um selante formulado a partir de polímeros, cargas minerais e catalisadores. O **SELAMAIS PU FLEX** é um selante monocomponente, de alta viscosidade, tixotrópico, com excelente resistência aos raios ultravioleta, de fácil aplicação e trabalhabilidade.

O **SELAMAIS PU FLEX** tem alto poder de adesão aliada a excelente elasticidade e excelentes propriedades físico-químicas.

Aplicação:

O **SELAMAIS PU FLEX** foi desenvolvido especialmente para o mercado de construção civil. Indicado também, como adesivo para união de chapas metálicas, atuando como elemento de vedação para: esquadrias metálicas; juntas para pré- moldados e juntas diversas, poder de adesão aliada a excelente elasticidade e excelentes propriedades físico-químicas.

Embalagem:

Tubos de 310 ml e sachets de 400 e 600 ml.

Vantagens:

- Maior adesão em diversos substratos;
- Aceita pintura;
- Boa resistência aos raios UVB e UVC;
- Fácil de aplicar;
- Alta resistência química;
- Atóxico depois de curado;

Indicações:

O **SELAMAIS PU FLEX** adere em diversos substratos tais como: madeira, concreto, aço, alumínio, cerâmicas, material refratário etc.

Propriedades:

PROPRIEDADES TÍPICAS APÓS CURADO	Valores
Dureza (Shore A)	35 (+-5)
Densidade (g/cm ³)	~ 1,47
Resistência à tração (mínimo)	70 psi
Alongamento (mínimo)	400 %
Tempo de pele	~30 minutos
Aparência	Livre de partículas
Resistência ao UV	500 horas em CUV

Limitações:

- **SELAMAIS PU FLEX** não é recomendado para juntas de pisos no qual ocorra tráfego (onde resistência à abrasão é importante: calçadas, estradas e pistas);
- Não é recomendado para uso em juntas submersas, em particular em substratos porosos que permitem infiltração de água;
- Não é recomendado para aplicações interiores e exteriores estruturais em aplicações marítimas;
- O selante necessita de umidade atmosférica para curar. Não aplique em áreas totalmente confinadas ou sem circulação de ar;
- Alguns substratos possuem superfícies que podem causar problemas de adesão imprevisíveis. Para isto, um pré teste de adesão em substrato (PAS) é altamente recomendável em caso de dúvida;
- Não deve ser aplicado em superfícies com acabamento/ tratamento ou superfícies porosas como o mármore, sem antes realizar o pré-teste;
- Quando for necessária pintura, usar tinta base látex de boa qualidade. Não é recomendado o uso de tinta base óleo ou outras que podem não secar adequadamente;

Modo de usar:

O **SELAMAIS PU FLEX** deve ser aplicado em superfícies limpas, secas e isentas de poeira ou gordura. Qualquer um desses elementos pode provocar pontos de não adesão e os mesmos poderão se desprender, resultando na formação de pontos de infiltração.

A junta mínima deve ter uma espessura de 6 mm, em juntas super dimensionadas consultar a SELAMAIS.

Armazenamento:

Manter o produto em local seco, protegido do sol e em local cuja temperatura não supere aos 45°C.

Validade:

12 Meses.

Precauções:

Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele . Em caso de contato com os olhos lave com bastante água e consulte um médico levando a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado em lugar seco e na sua embalagem original.

Todo material químico deve ser manipulado utilizando os equipamentos de segurança individual (EPIs) tais como, luvas, óculos de segurança, máscaras, etc.