

Revisão 01

Data: 26/07/2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do produto: SELAMAIS PU PARABRISA

Código interno de identificação do produto: SELAMAIS PU PARABRISA

Nome da empresa: M. MONTANO SELANTES LTDA.

Endereço: Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –
Jardinópolis/SP.

Telefone para contato: (016) 3663-5729

Telefone para emergência: Pró-Química – Brasil 0800-118270
Bombeiros: 193

PARABRISAS

Descrição:

O Selamais Pu Parabrasas é um selante e adesivo elástico de poliuretano monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria, para diversas aplicações de colagem e de vedação, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência. De tecnologia totalmente nacional, o Selamais Parabrasas atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, naval, blindagem, etc., Equiparando-se aos similares importados e nacionais.

Aplicação:

O Selamais Parabrasas é indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem e adesão de vidros, escotilhas navais, junções e frestas que exigem alta adesão

Revisão 01

Data: 26/07/2022

e excelente coesão. Possui excelente adesividade a uma grande variedade de substâncias, tais como: aço, alumínio, vidro, aço galvanizados, fibra de vidro, plásticos, materiais cerâmicos, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais (fundo), etc. Lembramos que o uso do Selamais Parabrisas é indicado para uso profissional.

Embalagem:

Tubos de 310 ml e sachet's de 400 e 600 ml de papel aluminizado reciclável.

Uso:**Características:**

Constituição Química Básica	Poliuretano Monocomponente à base de MDI
Cor	Preto
Densidade antes da Cura	1,3 g/cm ³
Estabilidade (non-sag não escorrimento)	Muito boa
Sistema de Cura	Com umidade atmosférica
Tempo de formação de película	aprox. 15 minutos
Velocidade da cura	3mm / 24h
Contração de Volume	<3%
Dureza Shore A	Aprox. 65
Resistência à tração	16,3N/mm ²
Alongamento de ruptura	>300%
Resistividade elétrica	aprox. 10 10 ohms.cm
Validade (armazenamento abaixo de 25°C)	12 meses

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.