

Revisão 01

Data: 26/07/2022

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

**Nome do produto:** SELAMAIS PU40FLEX+ ULTRA U.V.+

**Código interno de identificação do produto:** SELAMAIS PU40FLEX+ ULTRA U.V.+

**Nome da empresa:** M. MONTANO SELANTES LTDA.

**Endereço:** Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Jardimópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3663-5729

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270  
Bombeiros: 193

### Descrição:

**SELAMAIS PU40FLEX+ ULTRA U.V.+**

é um selante e adesivo elástico de poliuretano monocomponente, desenvolvido e indicado para as diversas aplicações em: Calhas, Rufos, Madeira, Metais Galvanizados, Zincados, telhas, ferragens, vidros comuns e laminados, e afins. Aceita pintura após vulcanizado.

### Aplicação:

SELAMAIS PU40FLEX+ ULTRA U.V.+ é um Selante monocomponente e tixotrópico de Poliuretano que vulcaniza em contato com a umidade do ar. Após a vulcanização completa, resulta em um elastômero com excelente flexibilidade, perfeita adesão aos substratos e resistência às intempéries.

Revisão 01

Data: 26/07/2022

**Embalagem:**

Tubos de 400g

**Usos:**

**Características:**

Ensaio	Obtidos
Uso	OK
Resistência a Tração	0,33 ( M p a )
Alongamento	300 %
Resistência ao Rasgo	1,3 ( M p a )
Fadiga Mecânica	OK
Dureza	25 + / - 5 Shore A
Intemperismo	Garantia de 1 ano
Velocidade de Cura	3 mm / 24 h
Aplicação	10 ml / min
Tack-Free	45 min
Adesão e Coesão	11,8 N / cm
Capacidade de Movimentação	15 %
Envelhecimento ao Calor	Média

**Modo de Usar:**

Deve ser aplicado em superfícies limpas, secas e isentas de poeira ou gordura. Qualquer um desses elementos pode provocar pontos de não adesão dos selantes de poliuretano e os mesmos poderão se desprender, resultando na formação de pontos de infiltração. Vale lembrar que essa é uma recomendação que deve ser feita para todos os tipos de elementos de vedação sem exceção. A junta mínima exigida para a aplicação do SELAMAIS PU40FLEX+ ULTRA U.V.+ é de 6mm.

Revisão 01

Data: 26/07/2022

**Precauções:**

Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos lave com bastante água e consulte um médico levando a embalagem. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado em lugar seco e na sua embalagem original.

Danoso e fatal se ingerido. Utilizar o produto em local arejado e longe de crianças ou animais domésticos. Evitar inalação dos vapores, o contato com os olhos, pele e roupas. A exposição excessiva pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios. Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção.

**Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais**