

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

**Nome do produto:** SELAMAIS TRINCAS

**Código interno de identificação do produto:** SELAMAIS TRINCAS

**Nome da empresa:** M. MONTANO SELANTES LTDA.

**Endereço:** Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras –  
Jardinópolis/SP.

**Telefone para contato:** (016) 3663-5729

**Telefone para emergência:** Pró-Química – Brasil 0800-118270  
Bombeiros: 193

### TRINCAS

#### **Descrição:**

SELAMAIS TRINCAS é uma massa tixotrópica a base de resinas acrílicas emulsões aquosas que em combinação com resinas de PVA, cargas minerais e aditivos especiais, proporcionam um produto de fácil aplicação e elevada resistência às intempéries, proporcionando ótimas propriedades de aderência após sua cura. Muito usado para colagem de placas de isopor, chapas de alumínio chapas galvanizadas e alvenaria. Usado também na colagem de cerâmicas em geral.

#### **Aplicações:**

Indicado para vedar trincas e juntas com movimentos moderados em concreto, gesso, fibrocimento, isopor, madeira, janelas, paredes, portas, telhados, etc ; também usado para vedação de calhas e rufos. Possui alta resistência às intempéries, ótima aderência e resistência mecânica.

### **Características:**

Cor: Preto, Branco e Cinza.

Peso específico: 1,400 a 1,550g/cm<sup>3</sup>

Rendimento: 17m, p/cordão de 4x4mm ou 48grs/m linear em cordão de 1/4"

Viscosidade Brookfield: 35.500 a 36.000 cps

Teor de sólidos: 64 a 74 %

Tempo de secagem: ao toque: 2 horas (a temperatura ambiente)

Completa: 24 horas (a temperatura ambiente )

Tempo de Polimerização completa: 72 horas (a temperatura ambiente)

Validade: 24 meses

### **Procedimentos para sua utilização:**

1. Limpar as superfícies deixando-as isentas de gorduras, poeira ou qualquer outro material particulado, oxidações e tintas remanescentes.
2. Lixar se necessário e proceder conforme item 1.
3. Proteger com fita crepe as laterais das juntas onde o produto será aplicado.
4. Rosquear o bico aplicador ou dosador no cartucho e cortar em ângulo de 45°.
5. Colocar o tubo na pistola aplicadora. Aplicar mantendo a pistola em ângulo de 45°, caso o sistema de aplicação seja a ar utilizar o bico adequado as condições de processo do trabalho.
6. Aplicar o produto entre as chapas a serem vedadas a outros materiais.
7. Aplique uma quantidade do SELAMAIS TRINCAS suficiente para preencher toda a fenda e logo após a sua aplicação, com o material úmido, nivelar com auxílio de uma espátula.
8. Manter protegido de chuva por 24 horas.
9. Não submeter o sistema aplicado a choques mecânicos ou movimentação por 24 horas aproximadamente.
10. Deixe secar por 24 horas antes do acabamento. Se necessário aplique duas ou mais demãos para o perfeito nivelamento.

### **Embalagem:**

Tubos de 450g.

### **Precauções:**

SELAMAIS TRINCAS não é um produto inflamável. Deve ser mantido longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar por 20 minutos com água corrente e sabão em abundância e procurar auxílio médico, se houver ingestão, não provocar vômitos e procurar auxílio médico. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Como se tratando de produto químico é proibida a venda para menores de 18 anos.

### **Composição Química:**

Massa tixotrópica a base de resinas acrílicas emulsões aquosas que em combinação com resinas de PVA, cargas minerais e aditivos especiais.

**Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.**