

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

Nome do produto: SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA

Código interno de identificação do produto: SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA

Nome da empresa: M. MONTANO SELANTES LTDA.

Endereço: Rua Antonio Elias Said, 195 – Vila das Mangueiras – Jardinópolis/SP.

Telefone para contato: (016) 3663-5729

Telefone para emergência: Pró-Química – Brasil 0800-118270
Bombeiros: 193

VEDA CALHA BASE ÁGUA

Descrição/ Aplicações:

O SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA é um selante acrílico a base água sem solventes, indicado para vedação de calhas, rufos, alvenarias, esquadilhas, caixilhos, trincas, fissuras, fendas e juntas com movimentos moderados em concreto, gesso, fibrocimento, alumínio, ferro, isopor, madeira;

Rendimento: 17m, para cordão de 4x4mm ou 48grs/m linear em cordão de 1/4".

Secagem inicial: 2 horas, Cura total: 72 horas.

Aceita pintura com tinta látex ou à base de solvente.

O produto é atóxico e não inflamável.

Características Química:

Cor: Preto, Branco e Cinza

Peso específico: 1,400 a 1,550g/cm³

Rendimento: 17m, p/cordão de 4x4mm ou 48grs/m linear em cordão de 1/4"

Viscosidade Brookfield: 35.500 a 36.000 cps

Teor de sólidos: 64 a 74 %

Tempo de secagem: ao toque: 2 horas (a temperatura ambiente)

Completa: 24 horas (a temperatura ambiente)

Tempo de Polimerização completa: 72 horas (a temperatura ambiente)

Validade: 24 meses

Procedimentos para sua utilização:

1. Limpar as superfícies deixando-as isentas de gorduras, poeira ou qualquer outro material particulado, oxidações e tintas remanescentes.
2. Lixar se necessário e proceder conforme item 1.
3. Proteger com fita crepe as laterais das juntas onde o produto será aplicado.
4. Rosquear o bico aplicador ou dosador no cartucho e cortar em ângulo de 45°.
5. Colocar o tubo na pistola aplicadora. Aplicar mantendo a pistola em ângulo de 45°, caso o sistema de aplicação seja a ar utilizar o bico adequado as condições de processo do trabalho.
6. Aplicar o produto entre as chapas a serem vedadas a outros materiais.
7. Aplique uma quantidade do SELAMAIS VEDACALHA BASE ÁGUA suficiente para preencher toda a fenda e logo após a sua aplicação, com o material úmido, nivelar com auxílio de uma espátula.
8. Manter protegido de chuva por 24 horas.
9. Não submeter o sistema aplicado a choques mecânicos ou movimentação por 24 horas aproximadamente.
10. Deixe secar por 24 horas antes do acabamento. Se necessário aplique duas ou mais demãos para o perfeito nivelamento.

Embalagem:

Tubos de 400g.

Características e Armazenamento:

O SELAMAIS VEDA CALHA BASE ÁGUA é um vedante a base de resina acrílica, polímeros, cargas minerais e aditivos, para aplicação em áreas internas e externas, Armazenar em lugar coberto, fresco e seco, ao abrigo das intempéries.

Usos:



Precauções e cuidados:

SELAMAIS VEDACALHA BASE ÁGUA não é um produto inflamável. Deve ser mantido longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar por 20 minutos com água corrente e sabão em abundância e procurar auxílio médico, se houver ingestão, não provocar vômitos e procurar auxílio médico. Para evitar contaminação do produto não utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Como se tratando de produto químico é proibida a venda para menores de 18 anos.

Composição Química:

Massa tixotrópica a base de resinas acrílicas emulsões aquosas que em combinação com resinas de PVA, cargas minerais e aditivos especiais.

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiência, e já comprovada na prática. Esses tipos de recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações consulte nosso corpo técnico da Selamais.